

Tubo spiralato per aspirazione aria, fumi e polveri bassa pressione - Cord_15

Idoneo per Aspirazione e Passaggio Aria e Fumi



CARATTERISTICHE

Idoneo per aspirazione e passaggio di aria, fumi, polveri, trucioli e filamenti

IMPIEGO

Particolarmente indicato nell'industria tessile, ceramica e del legno

COLORE

Grigio scuro

NORME

ISO 1307

TEMPERATURA

-5°C ÷ +60°C

Cod.	Ø Interno (mm)	Ø Esterno (mm)	Peso (gr/mt)	Pressione di esercizio (bar)	Aspirazione (bar)	Raggio curvatura (mm)	Lunghezza (mt)
1320401	20	24.8	115	1	0.5	28	30
1320402	25	30	165	0.5	0.5	35	30
1320403	30	35.2	215	0.5	0.5	42	30
1320404	32	38	225	0.5	0.5	45	30
1320405	35	41	235	0.5	0.5	47	30
1320406	38	44.2	255	0.5	0.5	50	30
1320407	40	46.5	270	0.5	0.5	55	30
1320408	45	52.2	350	0.5	0.5	60	30
1320409	50	57	435	0	0.45	65	30
1320410	60	68	525	0	0.45	80	30
1320411	70	78.4	620	0	0.45	95	30
1320412	75	84	670	0	0.4	100	30
1320413	80	89	755	0	0.4	110	30
1320414	90	99	805	0	0.4	125	30
1320415	100	110	950	0	0.4	140	30
1320416	110	120.4	1065	0	0.4	150	30
1320417	120	131	1165	0	0.35	170	30
1320418	130	141	1210	0	0.35	175	30
1320419	140	151	1455	0	0.35	190	30
1320420	150	162	1650	0	0.35	200	30
1320421	160	172	1800	0	0.3	220	20
1320422	180	193	2130	0	0.3	250	20
1320423	200	214	2330	0	0.3	280	20
1320424	250	264	3240	0	0.3	300	10
1320425	300	316	3980	0	0.3	330	10