

Tubo spiralato per aspirazione aria o ventilazione - Cord_16

Idoneo per Passaggio Aria, Fumi e Polveri



MAR-GOM
www.mar-gom.it
www.produzionegomma.it



CARATTERISTICHE

Estremamente flessibile e leggera realizzata con tessuto poliestere spalmato di resine poliolfeniche additivate e spirale elicoidale in filo di acciaio armonico.

Comprimibilità assiale: 8 a 1

IMPIEGO

Particolarmente indicato nel **condizionamento navale e civile**

COLORE

Grigio metallico

NORME

ISO 1307

TEMPERATURA

-20°C ÷ +90°C

Cod.	Ø Interno (mm)	Raggio curvatura (mm)	Lunghezza (mt)
1320501	51	0.6 x Di	10
1320502	63	0.6 x Di	10
1320503	70	0.6 x Di	10
1320504	80	0.6 x Di	10
1320505	89	0.6 x Di	10
1320506	102	0.6 x Di	10
1320507	110	0.6 x Di	10
1320508	121	0.6 x Di	10
1320509	127	0.6 x Di	10
1320510	133	0.6 x Di	10
1320511	140	0.6 x Di	10
1320512	152	0.6 x Di	10
1320513	160	0.6 x Di	10
1320514	180	0.6 x Di	10
1320515	203	0.6 x Di	10
1320516	254	0.6 x Di	10
1320517	305	0.6 x Di	10
1320518	356	0.6 x Di	10
1320519	406	0.6 x Di	10
1320520	457	0.6 x Di	10