

Tubo spiralizzato per aspirazione aria o ventilazione - Cord_19

Idoneo per Aspirazione e Soffiaggio Aria Calda



MAR-GOM
www.mar-gom.it
www.produzionegomma.it



CARATTERISTICHE

Tubo flessibile in gomma termoplastica con spirale interna in acciaio zincato.
Ottima resistenza agli oli, all'abrasione, agli agenti atmosferici e chimici.

IMPIEGO

Idoneo per aspirazione e soffiaggio aria calda, vapori, gas esausto, vapori acidi, polvere, grani ecc..

COLORE

Nero

NORME

ISO 1307

TEMPERATURA

-40°C ÷ +125°C con punte fino a 150°C

Cod.	Ø Interno (mm)	Peso (gr/mt)	Pressione di esercizio (bar)	Aspirazione (bar)	Raggio curvatura (mm)	Lunghezza (mt)
1320801	25	180	1	3	25	20
1320802	30	200	1	3	30	20
1320803	32	240	1	3	32	20
1320804	35	245	1	3	35	20
1320805	38	250	1	3	38	20
1320806	40	295	1	3	40	20
1320807	45	250	1	3	45	20
1320808	51	330	1	3	51	20
1320809	60	430	1	3	60	20
1320810	63	460	1	3	63	20
1320811	65	480	1	3	65	20
1320812	70	520	1	2.5	70	20
1320813	76	530	1	2.5	76	20
1320814	80	540	1	2.5	80	20
1320815	90	580	1	2.5	90	20
1320816	102	725	1	2.5	102	20
1320817	110	860	1	2.5	110	20
1320818	120	930	1	2.5	120	20
1320819	125	945	1	2.5	125	20
1320820	127	950	0.5	2.5	127	20
1320821	130	980	0.5	1.2	130	20
1320822	140	1000	0.5	1.2	140	20
1320823	152	1050	0.5	1.2	152	20
1320824	160	1150	0.5	1	160	10
1320825	180	1230	0.5	0.5	180	10
1320826	203	1300	0.5	0.5	203	10
1320827	254	2100	0.5	0.3	254	10

MAR-GOM S.R.L. - PRODUZIONE ARTICOLI TECNICI IN GOMMA, GOMMA-METALLO, MATERIE PLASTICHE - www.produzionegomma.it www.mar-gom.com commerciale@mar-gom.it
Sede Legale: Corso Tortona 17 - 10153 - Torino (TO) Italy - Sede Operativa: Via Brandizzo 20 - 10099 - S. Mauro Torinese (TO) Italy Tel: +39.011.822.69.16 - P.IVA 10551620015
Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.