

Tubo spiralato per aspirazione polveri e materiali abrasivi spirale PVC - Cord_24

Idoneo all'Aspirazione di Prodotti Abrasivi



MAR-GOM
www.mar-gom.it
www.produzionegomma.it



CARATTERISTICHE

Tubo in poliuretano con spirale di rinforzo in PVC.

Idoneo anche al contatto con alimenti oleosi e/o grassi, secchi per cui sono previsti i simulanti D2 e E secondo Regolamento Europeo N. 10/2011 (*) contatto ripetuto massimo di 2 ore alla temperatura massima di 70°C

IMPIEGO

Particolarmente indicato nelle **carrozzerie**, nell'industria del **legno**, **ceramica** e **farmaceutica**

COLORE

Trasparente con spirale avorio antiurto

NORME

REG. UE 10/2011

ISO 1307

TEMPERATURA

-25°C ÷ +85°C

Cod.	Ø Interno (mm)	Ø Esterno (mm)	Peso (gr/mt)	Spessore parete PU (mm)	Aspirazione (bar)	Raggio curvatura (mm)	Lunghezza (mt)
1330301	20	25	100	0.35	0.5	20	20
1330302	25	30.4	150	0.35	0.5	25	20
1330303	30	36	190	0.35	0.5	30	20
1330304	32	38	200	0.35	0.5	32	20
1330305	35	41.4	215	0.35	0.4	35	20
1330306	38	44.6	230	0.4	0.4	38	20
1330307	40	46.6	250	0.4	0.4	40	20
1330308	45	51.8	280	0.45	0.4	45	20
1330309	50	57	310	0.5	0.4	50	20
1330310	60	67.4	390	0.5	0.4	60	20
1330311	63	70.6	430	0.5	0.4	63	20
1330312	70	78.4	500	0.55	0.4	70	20
1330313	75	83.8	550	0.55	0.4	75	20
1330314	80	89	610	0.55	0.4	80	20
1330315	90	99.4	715	0.55	0.4	90	20
1330316	100	110.4	820	0.6	0.4	100	20
1330317	110	120.4	890	0.6	0.3	110	20
1330318	120	131	950	0.6	0.3	120	20
1330319	125	136.6	1000	0.65	0.3	125	20
1330320	150	162.8	1365	0.7	0.3	150	20
1330321	160	173	1550	0.7	0.3	160	10
1330322	180	193.4	1900	0.7	0.3	180	10
1330323	200	213.6	2100	0.8	0.3	200	10