

Tubo per aspirazione polveri e materiali abrasivi spirale rinforzata acciaio armonico ramato - Cord_28

Idoneo all'Aspirazione di Polveri Abrasive



CARATTERISTICHE

Idoneo all'aspirazione di trucioli, polvere di legno, materiali solidi leggeri in genere, fumi di benzina e di olii minerali, al trasporto pneumatico di fibre tessili, ritagli di carta e plastica, industria della ceramica, trasporto alimenti secchi secondo EU 10/2011. Conforme alle normative RoHS e REACH.
Comprimibilità assiale 4:1

STRUTTURA

Materiale: profilo di poliuretano poliestere di elevata qualità
Inserti: spirale di acciaio armonico ramato e parete rinforzata
Copertura: corrugata
Superficie: trasparente con spirale ramata

NORME

ISO 1307

Reg. UE 10/2011

TEMPERATURA

-40°C ÷ +90°C

Cod.	Ø Interno (mm)	Spessore parete (mm)	Peso (gr/mt)	Pressione di esercizio (bar)	Aspirazione (bar)	Raggio curvatura (mm)	Lunghezza (mt)
1380801	40	0.40	197	0.55	0.28	32	20
1380802	45	0.40	220	0.50	0.22	38	2020
1380803	51	0.40	248	0.44	0.22	40	20
1380804	55	0.40	267	0.44	0.18	45	20
1380805	60	0.40	290	0.44	0.18	50	20
1380806	65	0.40	313	0.39	0.15	52	20
1380807	70	0.43	430	0.39	0.15	60	20
1380808	75	0.43	459	0.33	0.11	65	20
1380809	80	0.43	489	0.30	0.11	68	20
1380810	85	0.43	501	0.28	0.11	70	20
1380811	90	0.43	549	0.25	0.10	75	20
1380812	102	0.53	649	0.22	0.10	80	15
1380813	110	0.53	698	0.22	0.10	85	15
1380814	115	0.53	730	0.22	0.09	90	15
1380815	120	0.53	761	0.22	0.09	92	15
1380816	127	0.63	799	0.22	0.09	102	15
1380817	130	0.63	818	0.20	0.09	105	15
1380818	140	0.63	879	0.17	0.07	110	15
1380819	152	0.63	960	0.12	0.07	120	15
1380820	160	0.63	1009	0.11	0.07	130	15
1380821	170	0.63	1179	0.10	0.06	133	15
1380822	175	0.63	1233	0.10	0.06	140	15
1380823	180	0.63	1247	0.10	0.06	145	15
1380824	203	0.63	1404	0.09	0.06	150	15

1380825	215	0.63	1485	0.08	0.06	155	15
1380826	225	0.63	1554	0.08	0.06	168	15
1380827	265	0.65	1956	0.06	0.04	200	10
1380828	275	0.65	2115	0.04	0.04	210	10
1380829	300	0.65	2306	0.03	0.03	220	10
1380830	315	0.65	2420	0.03	0.03	225	10
1380831	325	0.65	2496	0.03	0.03	240	10
1380832	356	0.65	2732	0.03	0.03	258	10
1380833	375	0.75	3200	0.02	0.02	270	10
1380834	400	0.75	3471	0.02	0.02	280	10
1380835	450	0.75	3843	0.01	0.01	320	10
1380836	500	0.75	4267	0.01	0.01	360	10
1380837	550	0.75	4690	0.01	0.01	430	10
1380838	600	0.75	5113	0.01	0.01	480	10