# Tubo spiralato per mandata e aspirazione di liquidi inerti - Cord_10

Idoneo per Liquidi Inerti

**CARATTERISITCHE**
Tubo spiralato per mandata ed aspirazione di liquidi inerti e **fanghiglia.**
**IMPIEGO**
Particolarmente indicato nel **settore autospurghi** e cantieristico.
**COLORE**
Verde oliva
**NORME**
ISO 1307
**TEMPERATURA**
-5°C ÷ +60°C

| Cod. | Ø Interno (mm) | Ø Spessore Parete (mm) | Peso (gr/mt) | Pressione di esercizio (bar) | Aspirazione (bar) | Raggio curvatura (mm) | Lunghezza (mt) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1310901 | 20 | 4 | 335 | 8 | 0.9 | 95 | 50 |
| 1310902 | 25 | 4.2 | 400 | 7 | 0.9 | 125 | 50 |
| 1310903 | 30 | 4.3 | 535 | 7 | 0.9 | 150 | 50 |
| 1310904 | 32 | 4.4 | 580 | 7 | 0.9 | 160 | 50 |
| 1310905 | 35 | 4.4 | 610 | 7 | 0.9 | 175 | 50 |
| 1310906 | 38 | 4.5 | 680 | 6 | 0.9 | 190 | 50 |
| 1310907 | 40 | 4.5 | 710 | 6 | 0.9 | 200. | 50 |
| 1310908 | 45 | 4.6 | 815 | 6 | 0.9 | 225 | 50 |
| 1310909 | 50 | 4.7 | 970 | 6 | 0.9 | 250 | 50 |
| 1310910 | 60 | 5 | 1240 | 6 | 0.9 | 300 | 50 |
| 1310911 | 63 | 5.2 | 1405 | 5.5 | 0.8 | 315 | 50 |
| 1310912 | 65 | 5.2 | 1435 | 5.5 | 0.8 | 325 | 50 |
| 1310913 | 70 | 5.5 | 1550 | 5.5 | 0.8 | 350 | 50 |
| 1310914 | 75 | 5.8 | 1680 | 5.5 | 0.8 | 375 | 50 |
| 1310915 | 80 | 5.9 | 1795 | 5.5 | 0.8 | 400 | 50 |
| 1310916 | 90 | 6 | 2055 | 5 | 0.8 | 450 | 25 |
| 1310917 | 100 | 6.3 | 2600 | 4 | 0.8 | 500 | 25 |
| 1310918 | 110 | 6.6 | 2910 | 4 | 0.8 | 550 | 25 |
| 1310919 | 120 | 6.8 | 3200 | 4 | 0.8 | 600 | 25 |
| 1310920 | 125 | 7 | 3395 | 4 | 0.8 | 625 | 25 |
| 1310921 | 130 | 7 | 3500 | 4 | 0.8 | 640 | 25 |
| 1310922 | 140 | 7.3 | 3900 | 4 | 0.8 | 710 | 25 |
| 1310923 | 150 | 8 | 5000 | 3 | 0.8 | 850 | 25 |
| 1310924 | 200 | 9.5 | 7560 | 2.5 | 0.8 | 1000 | 25 |


Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.