

Tubo spiralato per mandata e aspirazione di liquidi inerti spirale metallica - Cord_11

Idoneo per Liquidi Inerti



MAR-GOM
www.mar-gom.it
www.produzionegomma.it



CARATTERISTICHE

Tubo universale in PVC idoneo alla mandata di liquidi.

Ottima aspirazione di liquidi.

La spirale metallica lo rende molto flessibile.

IMPIEGO

Particolarmente indicato negli impianti di drenaggio, navale e pompe di aspirazione.

COLORE

Nero con spirale metallica inglobata

NORME

ISO 1307

TEMPERATURA

-5°C ÷ +60°C

Cod.	Ø Interno (mm)	Ø Spessore Parete (mm)	Peso (gr/mt)	Pressione di esercizio (bar)	Aspirazione (bar)	Raggio curvatura (mm)	Lunghezza (mt)
1320001	12	3	180	7	0.85	25	60
1320002	13	3	190	6	0.85	27	60
1320003	14	3	200	6	0.85	30	60
1320004	16	3.1	225	6	0.85	35	60
1320005	18	3.1	280	6	0.85	40	60
1320006	20	3.1	340	5	0.85	50	60
1320007	22	3.2	370	5	0.85	55	60
1320008	25	3.2	510	5	0.85	60	60
1320009	30	3.5	600	4	0.85	70	60
1320010	32	3.9	650	4	0.85	75	60
1320011	35	4.2	730	4	0.85	80	60
1320012	38	4.4	800	4	0.85	90	60
1320013	40	4.5	870	3	0.85	95	60
1320014	45	5.1	1100	3	0.8	105	60
1320015	50	5.1	1200	3	0.8	125	60
1320016	60	6.5	1800	2.5	0.7	135	60