

Tubo spiralato per mandata e aspirazione di liquidi inerti per usi gravosi - Cord_12

Idoneo per Liquidi Inerti



MAR-GOM
www.mar-gom.it
www.produzionegomma.it



CARATTERISITCHE

Idoneo alla mandata e aspirazione di liquidi inerti e fanghiglia

IMPIEGO

Particolarmente indicato nel settore **cantieristico e autospurghi**

COLORE

Grigio metallico

NORME

ISO 1307

TEMPERATURA

-5°C ÷ +60°C

Cod.	Ø Interno (mm)	Ø Spessore Parete (mm)	Peso (gr/mt)	Pressione di esercizio (bar)	Aspirazione (bar)	Raggio curvatura (mm)	Lunghezza (mt)
1320101	20	4.6	415	9	0.95	114	50
1320102	25	4.6	555	8	0.95	150	50
1320103	30	4.8	630	8	0.95	180	50
1320104	32	4.8	680	8	0.95	192.	50
1320105	35	5	730	8	0.95	210	50
1320106	38	5	775	7	0.95	228	50
1320107	40	5	825	7	0.95	240	50
1320108	45	5.1	970	7	0.95	270	50
1320109	50	5.6	1165	7	0.95	300	50
1320110	60	5.9	1550	7	0.95	360	50
1320111	70	6.1	1845	6	0.95	420	50
1320112	75	6.2	1940	6	0.95	450	50
1320113	80	6.4	2135	6	0.95	480	50
1320114	90	6.6	2425	6	0.95	540	25
1320115	100	7.2	3200	5	0.95	600	25
1320116	110	7.8	3590	5	0.95	660	25
1320117	120	7.9	3880	5	0.9	720	25
1320118	125	8.3	4075	5	0.9	750	25
1320119	150	9.8	6110	4	0.9	900	25
1320120	200	12	8730	3	0.9	1200	25