

Tubo spiralato per mandata e aspirazione liquidi alimentari - Cord_2 per Alimenti

Idoneo per Alimenti



MAR-GOM
www.mar-gom.it
www.produzionegomma.it



CARATTERISTICHE

Tubo spiralato per mandata ed aspirazione di liquidi alimentari

IMPIEGO

Idoneo alla mandata ed aspirazione di liquidi alimentari secondo il Regolamento Europeo N.10/2011 per simulanti A-B-C. Particolarmente indicato nell'industria alimentare, nel settore agricolo ed industriale per corredo di pompe di aspirazione.

COLORE

Trasparente con spirale bianca antiurto

NORME

Reg. UE 10/2011, FOR SIMULANT TYPE A-B-C, ISO 1307

TEMPERATURA

-5°C ÷ +60°C

Cod.	Ø Interno (mm)	Ø Spessore Parete (mm)	Peso (gr/mt)	Pressione di scoppio (bar)	Aspirazione (bar)	Raggio curvatura (mm)	Lunghezza (mt)
1310101	20	3	300	25	0.8	90	50
1310102	25	3.2	350	24	0.8	110	50
1310103	30	3.4	440	21	0.8	125	50
1310104	32	3.5	460	21	0.8	130	50
1310105	35	3.6	520	20	0.8	140	50
1310106	38	3.9	570	19	0.8	155	50
1310107	40	4	590	19	0.8	165	50
1310108	45	4	670	19	0.8	195	50
1310109	50	4.3	830	16	0.8	215	50
1310110	60	4.7	950	15	0.7	260	50
1310111	70	4.9	1150	13	0.7	310	50
1310112	80	5.1	1530	13	0.6	350	50
1310113	90	5.3	1750	13	0.6	415	25
1310114	100	5.5	2150	12	0.6	450	25