

# Tubo spiralato per mandata e aspirazione liquidi inerti in climi freddi - Cord\_54

Idoneo per Liquidi Inerti



**MAR-GOM**  
www.mar-gom.it  
www.produzionegomma.it



## CARATTERISTICHE

Tubo liscio, leggero e flessibile in materiale speciale superelastico

## IMPIEGO

Impiego medio di aspirazione e mandata di acque, prodotti chimici leggeri, liquidi ad uso domestico, edilizia, industria, spurghi e agricoltura  
Particolarmente indicato per uso in climi estremamente freddi

## COLORE

Grigio metallico con spirale arancione

## NORME

ISO 1307

## TEMPERATURA

-40°C ÷ +50°C

Cod.	Ø Interno (mm)	Peso (gr/mt)	Pressione di esercizio (bar)	Aspirazione (bar)	Raggio curvatura (mm)	Lunghezza (mt)
1360301	19	280	16	0.9	65	50
1360302	25	350	16	0.9	80	50
1360303	30	440	14	0.9	90	50
1360304	32	460	13	0.9	95	50
1360305	35	520	12	0.9	105	50
1360306	38	570	12	0.9	115	50
1360307	40	590	11	0.9	120	50
1360308	45	670	11	0.9	140	50
1360309	51	830	11	0.9	155	50
1360310	55	880	11	0.9	160	50
1360311	60	950	11	0.9	185	50
1360312	63	1000	10	0.9	195	50
1360313	70	1150	8	0.8	220	50
1360314	76	1450	8	0.8	240	50
1360315	80	1530	8	0.8	250	30
1360316	90	1750	7	0.8	290	30
1360317	102	2150	7	0.8	320	30
1360318	110	2450	7	0.8	380	30
1360319	127	3200	6	0.7	500	30
1360320	152	4200	6	0.7	600	30
1360321	203	6400	4	0.6	800	10