

Tubo spiralato leggero per mandata e aspirazione vino - Cord_69 per Enologia

Idoneo per Alimenti



CARATTERISTICHE

Idoneo alla mandata ed aspirazione di liquidi alimentari secondo il Regolamento Europeo n. 10/2011 per simulanti A-B-C

IMPIEGO

È adatto per l'uso in liquidi alimentari con una gradazione alcolica fino al 50%

STRUTTURA

Materiale: PVC

Inseri: spirale leggera all'esterno antiurto

Copertura: PVC trasparente, resistente all'abrasione

Superficie: liscia

NORME

ISO 1307

Reg. UE 10/2011 FOR SIMULANT TYPE A-B-C

TEMPERATURA

-5°C ÷ +60°C

Cod.	Ø Interno (mm)	Peso (gr/mt)	Pressione di esercizio (bar)	Pressione di scoppio (bar)	Aspirazione (bar)	Raggio curvatura (mm)	Lunghezza (mt)
1370801	20	350	10	30	0.7	95	50
1370802	25	400	9	28	0.7	120	50
1370803	30	480	9	27	0.7	150	50
1370804	32	580	8	25	0.7	160	50
1370805	35	620	8	24	0.7	175	50
1370806	38	680	8	24	0.7	200	50
1370807	40	692	8	24	0.7	210	50
1370808	45	800	7	21	0.7	225	50
1370809	50	970	7	21	0.7	275	50
1370810	60	1215	6	18	0.7	330	50
1370811	63	1405	6	18	0.7	340	50
1370812	70	1603	5	15	0.7	420	50
1370813	76	1680	5	15	0.7	460	50
1370814	80	1765	5	15	0.7	480	25
1370815	90	2055	4	12	0.7	510	25
1370816	100	2600	3	10	0.7	570	25
1370817	110	2900	3	9	0.7	600	25
1370818	120	3200	3	7	0.7	630	25