

Tubo spiralato per piscine e idromassaggi - Cord_14

Idoneo per Acqua Calda



MAR-GOM
www.mar-gom.it
www.produzionegomma.it



CARATTERISTICHE

Struttura esternamente liscia, permette facilmente l'incollaggio dei raccordi necessari

IMPIEGO

Studiato appositamente per trasportare acqua calda in **vasche idromassaggio** e **piscine**

COLORE

Bianco

NORME

ISO 1307

TEMPERATURA

-5°C ÷ +60°C

| Cod. | Ø Interno (mm) | Ø Spessore Parete (mm) | Peso (gr/mt) | Pressione di esercizio (bar) | Aspirazione (bar) | Raggio curvatura (mm) | Lunghezza (mt) |
|---------|----------------|------------------------|--------------|------------------------------|-------------------|-----------------------|----------------|
| 1320301 | 15 | 2.6 | 180 | 10 | 0.7 | 60 | 50 |
| 1320302 | 20 | 2.75 | 250 | 9 | 0.7 | 80 | 50 |
| 1320303 | 28 | 2 | 280 | 9 | 0.7 | 120 | 50 |
| 1320304 | 32 | 4 | 600 | 10 | 0.7 | 130 | 50 |
| 1320305 | 40 | 4 | 730 | 9 | 0.7 | 160 | 50 |
| 1320306 | 42 | 4 | 720 | 8 | 0.7 | 165 | 50 |
| 1320307 | 55 | 4 | 930 | 5 | 0.7 | 220 | 50 |