

V-Ring VL (NBR60)

Movimenti Rotanti



Descrizione

I V-Rings VL sono guarnizioni assiali in elastomero con profilo stretto.

I V-Ring operano sia come tenute a labbro che come anelli centrifugatori. I V-Ring ruotano con l'albero assialmente, inoltre con l'aumento della velocità periferica, il labbro di tenuta subisce la forza centrifuga e la pressione di contatto può ridursi fino ad annullarsi. In questo caso la funzione del V-Ring è quella di centrifugatore.

Materiale: NBR 60

Colore elastomero: nero

Caratteristiche: hanno un semplice montaggio, l'attrito si riduce con l'aumento della velocità periferica, offrono una protezione da sporcizia, grasso, olio, polvere e acqua, proteggono l'anello di tenuta da contaminanti abrasivi e si possono utilizzare come elemento di rinforzo nella tenuta con i paraolio.

Utilizzo: i V-Rings sono usati principalmente in combinazione con altre tenute come gli anelli di tenuta paraolio o speciali cuscinetti. I V-Rings sono spesso utilizzati nelle trasmissioni e nella meccanica in generale, ad esempio per i motori elettrici, macchine agricole, macchine per la fresatura. Per applicazioni particolarmente gravose, è raccomandata l'applicazione delle tenute VRM01 e VRM02 che si caratterizzano per la cassa in metallo.

Temperatura (°C): -40°C ÷ +100°C

Pressione (bar): i V-rings sono concepiti per utilizzo senza pressione

Velocità periferiche (m/s): · 8; contenimento assiale da · 8; contenimento radiale da · 12

Resistenze a fluidi: buona resistenza meccanica a gran parte dei lubrificanti ed oli minerali.

Cod.	Tipo	Materiali	Diametro Nominale Albero d (mm)
1233701	VR	NBR	110
1233702	VR	NBR	120
1233703	VR	NBR	130
1233704	VR	NBR	140
1233705	VR	NBR	150
1233706	VR	NBR	160
1233707	VR	NBR	170
1233708	VR	NBR	180
1233709	VR	NBR	190
1233710	VR	NBR	200
1233711	VR	NBR	220
1233712	VR	NBR	250
1233713	VR	NBR	275
1233714	VR	NBR	300
1233715	VR	NBR	325
1233716	VR	NBR	350
1233717	VR	NBR	375
1233718	VR	NBR	400
1233719	VR	NBR	425
1233720	VR	NBR	450
1233721	VR	NBR	500
1233722	VR	NBR	550
1233723	VR	NBR	600
1233724	VR	NBR	650

MAR-GOM S.R.L. - PRODUZIONE ARTICOLI TECNICI IN GOMMA, GOMMA-METALLO, MATERIE PLASTICHE - www.produzionegomma.it www.mar-gom.com commerciale@mar-gom.it

Sede Legale: Corso Tortona 17 - 10153 - Torino (TO) Italy - Sede Operativa: Via Brandizzo 20 - 10099 - S. Mauro Torinese (TO) Italy Tel: +39.011.822.69.16 - P.IVA 10551620015

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.

1233725	VR	NBR	700
---------	----	-----	-----