



Lastre in gomma per Sabbiatrice Economica

[Scarica il catalogo, aggiunte nuove misure e prodotti](#)



**IMPIEGO:** Utilizzata specificatamente come protezione delle camere di sabbiatura. Particolarmente indicata per offrire ottima resistenza all'abrasione ed alla lacerazione, idonea a sopportare sollecitazioni ripetute (flessioni e vibrazioni).

Discrete caratteristiche fisico meccaniche.

Buona resistenza agli agenti atmosferici ed all'ozono.

**SUPERFICIE:** Liscia / I.T.

**DUREZZE PRODUCIBILI:** 65 (SH A  $\pm$  5).

**FORMATI PRODUCIBILI:** Oltre alle misure indicate nella tabella, siamo in grado di produrre altezze e lunghezze diverse.

Colore	NERO
Peso specifico	1.15 gr/cm <sup>3</sup>
Durezza	65 SH A
Carico di rottura	180 Kg/cm <sup>2</sup>
Allungamento	400%
Compressione (22 ore a 70°C)	31%
Resistenza allo strappo	55 kg/cm
Resistenza abrasione DIN 53516	120 mm <sup>3</sup>

-----  
**AGENTI TERMICI (72 ore a 70 °C)**

Durezza	3 SH A
Carico di rottura	-10%
Allungamento	-15%
Temperatura	-25°C +80°C

Cod.	SPESSORE (mm)	ALTEZZA (mt)	LUNGHEZZA (mt)
1030301	1	1.2/1.4	10
1030302	1.5	1.2/1.4	10
1030303	2/2.5	1.2/1.4	10
1030304	3÷10	1.4	10
1030305	12÷20	1.4	5
1030306	25÷50	1	1